

REGLER FOR AFFALDSHÅNDTERING

Det er den enkelt grundejers ansvar, at Jammerbugt Kommunes regulativ for husholdningsaffald overholdes (se *Affaldshåndbog* på www.nordvaerk.dk). Derudover har grundejerforeningen på generalforsamlingen den 26. april 2025 som supplement besluttet følgende fælles regler.

1. Beholderkapacitet

Det er den enkelte grundejers ansvar, at de hos kommunen bestilte beholderstørrelser, er tilstrækkelige til at dække boligens behov. Dette gælder også det ekstra affaldsniveau der typisk opstår ved udlejning. (større eller ekstra beholdere kan bestilles hos kommunen).

2. Affaldshåndtering

- a. Fyld aldrig mere i beholderne end at låget kan lukkes helt.
- b. Overhold altid kommunens sorteringsregler (kan ses i Affaldshåndbogen på kommunens hjemmeside)
- c. Køkkenaffald må på intet tidspunkt placeres udenfor affaldsbeholderne.
- d. Flasker må ikke henstå ved affaldsbeholderne. Kan f.eks. bortskaffes via glascontaineren ved starten af Møllevej (busholdepladsen).
- e. Rester efter nytårsskyts skal indsamles og bortskaffes.
- f. Ved udlejning er det boligejeren der er ansvarlig for lejers affaldshåndtering. Det anbefales derfor, at der i boligen forefindes oplysning om reglerne for affaldshåndtering herunder også kommunens sorteringsregler.

3. Placering af affaldsbeholdere

Som bekendt kan der ofte være en strid blæst ved vestkysten. Derfor er der risiko for, at affaldsbeholderne kan vælte pga. vinden, hvilket desværre kun er til glæde for ræve, måger og eventuelt værre skadedyr som rotter. Derfor er det et fælles krav, at beholderne placeres og eventuelt befæstes således, at de ikke vælter uanset vindsituationen.



Anbefalede løsninger

a) Beholderskjul.

Det er ikke et krav, at der skal opsættes et decideret beholderskjul. Det er dog en klar anbefaling fra grundejerforeningen, dels for at undgå omtalte problem med at beholderne vælter og dels for at vores område fortsat kan fremstå som et ryddeligt og attraktivt område. (bemærk ansøgning om opsætning af beholderskjul sendes til klitten@probo.dk inden igangsætning).



Billederne illustrerer eksempler på tidligere godkendte beholderskjul

b) Placering ved boliger/carport

Iht. til kommunens affaldsregler er det tilladt i bymæssig bebyggelse at placere affaldsbeholderne op til 30 meter fra vejen. Det forudsætter dog, at der er et gangareal med fast belægning (ikke skærver) i en bredde på minimum 1,10 m.

c) Minimumsløsning

I tilfælde af at grundejeren ikke ønsker at anvende en af ovenstående anbefalinger, har man pligt til at sikre på anden vis, at beholderne ikke kan vælter.

Det viste eksempel består af et lille fliseareal, 2 pæle samt 2 kroge som normalt anvendes til ophæng af redskaber. Denne løsning kan sikre, at beholderne ikke vælter, samt gøre det ubesværet for renovationsmedarbejderne, at vippe beholderne af de viste kroge i forbindelse med tømning.

